

TEHNILISED ANDMED

Tihedus temp. 25°C gr/ml: 0,93

Välimus: vedelik

Standardvärv: läbipaistev / sillerdav

TÄHTIS: kui pinda esmakordselt töödeldakse, soovitame katsetada AGERit väikeses varjatud kohas, et kontrollida selle mõju.

KASUTATAV KOGUS: Oleneb paljuki kivist. Tavaliselt on 1 liitriga võimalik töödelda 20-30 m² kivi. Kulu sõltub suuresti materjali poorsusest.

AGER

Värvi elavdamine /märg efekt/õli- ja veekindlus

Sobib igat liiki marmorite, travertiinide, kivide, graniitide ja aglomeraatide töötlemiseks, et saavutada „märg” efekt nii siseruumides kui väljas. Märja efekti saamiseks soovitame kasutada leegiga töödeldud, karedatel või lihvitud pindadel. Ager sobib ideaalselt ka pindade kaitsmiseks õli ja vee eest. Toode ei muuda päikesevalguse käes värvi.

AGER toimib materjalide mikropoorides, andes püsiva „märja” efekti. Tagab ka vee- ja grafitikindluse.



Kasutusjuhend

Toode tuleb ühtlaselt kuivadele ja puhastele materjalidele kanda. Vee, tolmu või mustuse olemasolu võib mõjutada tulemust pinna ühtluse mõttes.

Soovitame toote pinnale kandmiseks kasutada käsna või lappi. Jälgige õiget kogust, mida materjal loomulikult imada suudab. Seejärel puhastage (poleerige) pinnad kohe puhta lapiga. Liiga suur kogus AGERit tekitab pinnale läikiva ja kleepuva kihi, nii et ülejääk tuleb kohe pärast pealekandmist eemaldada. Põrandal kasutamisel oodake enne pinnal kõndimist 24 tundi. Pärast kasutamist sulgege korralikult kork.



Saadaval olevad pakendid:

1 l

5 l

20 l

200 l

Kõlblikkusaeg:

Normaalsel hoidmistingimustel 18-25°C temperatuuril eemal soojusallikatest, niiskusest ja päikesevalgusest, on toote kõlblikkusaeg vähemalt 2 aastat.

Ohutuseeskirjad:

Lugege enne kasutamist ohutuskaart ja purkidel / tünnidel olevatel etikettidel esitatud teave ja eeskirjad läbi.

