



DEEPER

Värvi elavdaja / Märg efekt / Väga tugev

Kirjeldus

DEEPER on lahustipõhine immutusvahend, mis parandab ja tugevdab kivi loomulikku värvi. Sobib igat liiki marmorite, travertiinide, kivide, graniitide ja aglomeraatide töötlemiseks, et saavutada „märg“ efekt nii siseruumides kui väljas. Toode ei tekita mingit kihti ega anna läiget. Toimeained juhitakse kivi struktuuri ning need tungivad materjali pooridesse, andes püsiva „märja“ efekti. Märg efekt on täielik ja materjali loomulik struktuur säilitatud. DEEPER kaitseb pindu õli ja vee eest, ei muuda päikese käes värvi ning on peaaegu lõhnatu. Madal LOÜ heitmetase. Lubatud kokkupuutumine toiduainetega.

Kasutusjuhend



Deeper tuleb kanda kuivadele ja puhastele materjalidele. Vee või mustuse olemasolu võib mõjutada tulemust pinna ühtluse mõttes. Soovitame toote pinnale kandmiseks kasutada pintslit, käsna, lappi või liimipüstolit. Jälgige õiget kogust, mida materjal loomulikult imada suudab. Seejärel puhastage (poleerige) pinnad puhta lapiga. Liigne DEEPER tekitab pinnale läikiva ja kleepuva kihi, nii et ülejääk tuleb kohe pärast pealekandmist eemaldada. Soovitame töötlemist 20 minuti pärast korrata. Plekivastane toime saavutatakse 24 tundi pärast töötlemist. Vahendi kasutamisel pörandal ärge enne sellel kõndige. TÄHTIS: Katsetage toodet väikesel pinnal ja määrake toote vajalik kogus: laske tootel pinna sisse tungida ja vajadusel lisage seda. Kontrollige lõpptulemust. Pärast kasutamist sulgege purgid korralikult.

TÄIENDAVID TEHNILISED ANDMED

Pinna temperatuur peab olema vahemikus **10 - 30°C** ning päike ei tohi sellele peale paista.

Kandke pinnale õige kogus toodet. 5 minuti pärast peaks toodet veidi siiski üle jääma, mille võite veel kord ringjate liigutustega pinnale kanda. Hinnake lõpptulemust pärast DEEPERi täielikku imendumist, selleks kulub 20°C temperatuuril umbes 10-15 minutit.

Madalamatel temperatuuridel kulub selleks kauem aega ja kiiremini toimub see umbes 30°C temperatuuril: nendes ilmaoludes on väga tähtis toimida sammhaaval, töödeldes väikese pinna toote sobiva kogusega.

Ärge laske tootel pinnal ära kuivada. Ülejääk (imendumata jäänud kogus) eemaldage pinnalt kuiva ja puhastatud kelluga.

Tehnilised andmed

TIHEDUS temp. 25°C g/ml: 1,005

VÄLIMUS: sillerdav vedelik

STANDARDVÄRV: värvitu

KULU: 1 liitriga on võimalik töödelda 40 m² poleeritud kivi, 20-30 m² suurema poorsusega käiatud ja harjatud pindu.

Mõju

Materjal	Pind		Tulemus
	Lucido	Poleeritud	
Marmor	Lucido	Poleeritud	Väga hea
	Levigato / Spazzolato	Käiatud / harjatud	Väga hea
Graniit	Lucido	Poleeritud	Väga hea
	Levigato / Spazzolato	Käiatud / harjatud	Väga hea
Eksootiline graniit	Lucido	Poleeritud	Hea
	Levigato / Spazzolato	Käiatud / harjatud	Väga hea
Lubjakivi, liivakivi	Lucido	Poleeritud	Hea
	Levigato / Spazzolato	Käiatud / harjatud	Väga hea
Terratso, betooni aglomeraat	Lucido	Poleeritud	Hea
	Levigato / Spazzolato	Käiatud / harjatud	Väga hea
Tehniline kivi	Lucido	Poleeritud	Hea
	Levigato / Spazzolato	Käiatud / harjatud	Väga hea

Kõlblikusaeg

Normaalsetel hoidmistingimustel 18-25°C temperatuuril eemal soojusallikatest, niiskusest ja päikesevalgusest, on toote kõlblikusaeg vähemalt 2 aastat.

Ohutuseeskirjad

Deeper on kemikaal. Lugege enne kasutamist ohutuskaart ja purkidel / tünnidel olevatel etikettidel esitatud teave ja eeskirjad läbi.

Siinses tehnilises dokumentatsioonis esitatud teave põhineb meie laboris tehtud katsetustel ning on meie kogemuste põhjal täpne. Esitatud andmeid võidakse ilma teatamata muuta ning neid ei loeta seaduslikult asjakohaseks. Klient vastutab toote sobivuse kontrollimise eest enne kasutamist. Kasutaja vastutab selle eest, et toote kasutamine toimuks vastavalt kasutaja asukohariigi seadustele, õigusaktidele, patentidele.